

規格: JIS A 5752 1種 硬化性

# ウツラ印 白パテ

## 金属製建具用ガラスパテ 1種

### (用途)

鋳物質充填材と植物乾性油を主要原料にした硬めのペースト状です。主として金属製建具にガラスを取り付ける場合に使用し車輻、建築物、造船等の構造物の目地、空隙亀裂箇所の充填接着に最適です。

### (特徴)

- 温度による変化が少なく、耐熱性、耐低温性に優れている。
- 耐水性、防水性、防湿性や耐油性が良好である。
- 使用面を汚染せず銅、アルミ、ステンレス、ガラス、モルタル、大理石等にも強力に密着します。



### 使用方法

- 施行する目地は良く乾燥させ、ごみ・ほこり・砂・油等の汚れを取り除いて下さい。
- 施工後、施工面をヘラ等で平滑にならして下さい。
- 用具等の洗浄には灯油・塗料用シンナーを使用して下さい。

JIS規格

項目	ガラスパテ1種
加熱減量 (%)	2以下
作業性	合格
軟度 (mm)	26.0~32.0
スランプ (mm)	3.0以下
硬化性 (mm)	3.0以上
亀裂試験	合格
引張付着力 (kg)	3.0以上



【荷姿】  
・ 25kg (石油缶)

組成	成分	% (重量比)
	油脂及び樹脂	13.0
	鋳物質充填材	85.0
	その他	2.0
	合計	100.0



有限会社  
**カシレキ**

尼崎市若王寺3-18-4  
Tel 06-6496-5761  
Fax 06-6496-5762

